

二次元コードリーダーと iPod touch®・iPhone® が一つに

# Captuvo SL22/SL42

iPod touch® / iPhone® ジャケットリーダー

SL42  
iPhone6  
モデル  
登場



二次元コード  
リーダー内蔵

バーコード  
二次元コード  
郵便コード

用途に合わせて  
使える

オプション

磁気カードリーダー  
(MSR)  
OCR フォント

(\*iPhone6 モデル除く)

## ● Adaptus® 6.0

高性能デコーディングテクノロジー搭載  
バーコード・二次元コードを読み取ります。  
難読バーコードや携帯液晶画面バーコード、  
チケットやクーポンの読み取りにも対応

## ● 用途に合わせて使えるオプション

磁気カードリーダー (MSR)、OCR の読み取りに  
も対応できます。

(\*iPhone6 モデル除く)

## ● 頑丈なハウジング

iPod touch® / iPhone® を守る強力なカバーにな  
ります。オプションの特殊構造ネジを施せば、さ  
らに耐久性を向上すると同時に、iPod touch®・  
iPhone® を抜き取られる盗難のリスクも減らすこ  
とができます。

## ● 安心の専用設計

SL22 は iPod touch® 専用、SL42 は iPhone® 専用  
として設計されており、本体にしっかりフィット。  
快適な操作が可能です。

## iPhone 第6世代モデル 製品仕様

項目	仕様
対応デバイス	iPhone 6 および iPhone 6 Plus
入力電圧	5V
インターフェイス	Apple iOSデバイス 間フルUSB : Captuvo-PC間USB
I/Oポート	マイクロUSB
ボタン	左右スキャンボタン,スリープ/スリープ解除ボタン, ボリュームボタン,ホームボタン/タッチIDセンサー
オーディオ	スピーカー,マイク,ヘッドフォンのオーディオジャックが使用可能
カメラ	iPhone前面・背面のカメラおよびLEDフラッシュが使用可能
バッテリー	3340mAh リチウムイオン電池
想定稼働時間	12時間 (Captuvo+Apple iPhone)
想定充電時間	6時間 (Captuvo+Apple iPhone)
開発環境	Apple iPhone 6/Apple iPhone 6 Plus用Captuvo SDK
アプリケーション	Apple®APPストアまたはその他のアプリ開発者より入手可能 (詳しくはwww.isvstore.com/へアクセスください)
保証期間	1年間
動作温度	0~35°C
保管温度	-20° C~45° C
湿度	5%~85% (結露無きこと)
衝撃	1.2mの高さからコンクリート面に落下させた衝撃に耐えること
環境シールド	IP30
ESD	直接放電±8KVおよび気中放電±15KV

## iPod touch, iPhone 第4世代/第5世代モデル

項目	仕様
対応デバイス	Apple® iPod touch®及び iPhone® 第4世代/第5世代
入力電圧	5V
インターフェイス	Captuvo/iPod touch®・iPhone®間 : UART iPod touch®・iPhone® / PC間 : USB
I/Oポート	マイクロUSB
ボタン	サイドトリガボタン,スリープ/解除ボタン, iPod touch®・iPhone®のホームボタン使用可能
オーディオ	iPod touch®・iPhone® 3.5-mmステレオヘッドフォンジャック、スピーカー、マイクの使用が可能
カメラ	iPod touch®・iPhone®前面、背面のカメラの使用が可能
スキャナ	Adaptus6.0イメージングテクノロジーを搭載した N5600スタンダードレンジ (SR)イメージャー (緑色LEDエイマー)
磁気カードリーダー (MSR)	ISO/JIS-I対応3トラック磁気カードリーダー (MSR) 搭載モデルあり (暗号化および非暗号化のデータ送信をサポート)
スワイプ速度	3 - 75 インチ/秒
対応暗号	DES, TDES, AES
対応キー	DUKPT
バッテリー	1150mAh リチウムイオン
スキャン回数	1回の完全充電で最大28,000件のスキャンが可能 (1秒間に1スキャンで8時間連続して使用した場合)
スワイプ回数	1回の完全充電で最大28,000件のスワイプが可能 (1秒間に1スワイプで8時間連続して使用した場合)
想定稼働時間	8時間 (Captuvo SL22とApple® iPod touch®を組み合わせ使用した場合)
想定充電時間	4時間
開発環境	Captuvo SDK for Apple® iOS X
アプリケーション	Apple®APPストアまたはその他のアプリ開発者より入手可能
保証期間	1年間
動作温度	0~35°C
保管温度	-20~40°C [第4世代モデル] / -20~45°C [第5世代モデル]
湿度	5~95% (結露無きこと) [第4世代モデル] 5~85% (結露無きこと) [第5世代モデル]
衝撃	1.2mの高さからコンクリート面に落下させた衝撃に耐えること
環境シールド	IP30
ESD	±6 KV Direct & ±15KV Air [第4世代モデル] ±6 KV Direct & ±10KV Air [第5世代モデル]

## 読み取りシンボル

一般的なバーコード及びPDF, QRコードを含む2次元コード、郵便コード、OCR (オプション)

### ■ iPhone6対応モデル : Captuvo SL42 iPhoneジャケットリーダー

型番	仕様
SL42-055301-K	iPhone 6/6S ジャケットリーダー(ブラック), 2D標準レンジ, レーザエイマー, 本体・バッテリー・USBケーブル付
SL42-065301-K	iPhone 6 Plus/6S Plus ジャケットリーダー(ブラック), 2D標準レンジ, レーザエイマー, 本体・バッテリー・USBケーブル付

### ■ iPod touch 第4・第5世代対応モデル : Captuvo SL22 iPod touchジャケットリーダー

型番	仕様
SL22-002101 (*)	iPod touch 4G ジャケットリーダー(シルバー/ブラック), 2D標準レンジ, 緑色LEDエイマー, 本体・バッテリー・USBケーブル付
SL22-002111 (*)	iPod touch 4G ジャケットリーダー(シルバー/ブラック), 2D標準レンジ&MSR, 緑色LEDエイマー, 本体・バッテリー・USBケーブル付
SL22-002111-EZ (*)	iPod touch 4G ジャケットリーダー(シルバー/ブラック), 2D標準レンジ&MSR, 緑色LEDエイマー, 本体・バッテリー・USBケーブル・EzDLソフトウェア付
SL22-003102-h (*)	iPod touch 4G ジャケットリーダー(シアン/ホワイト・抗菌), 2D高密度, 緑色LEDエイマー, 本体・バッテリー・USBケーブル付
SL22-020211-K (*)	iPod touch 5G ジャケットリーダー(ブラック), MSR, 緑色LEDエイマー, 本体・バッテリー・USBケーブル付
SL22-022201-EP-K (*)	iPod touch 5G ジャケットリーダー(ブラック), 2D標準レンジ, 緑色LEDエイマー, 本体・バッテリー・USBケーブル・EzDLソフトウェア付
SL22-022201-K	iPod touch 5G ジャケットリーダー(ブラック), 2D標準レンジ, 緑色LEDエイマー, 本体・バッテリー・USBケーブル付
SL22-022211-EP-K (*)	iPod touch 5G ジャケットリーダー(ブラック), 2D標準レンジ&MSR, 緑色LEDエイマー, 本体・バッテリー・USBケーブル・EzDLソフトウェア付
SL22-022211-K (*)	iPod touch 5G ジャケットリーダー(ブラック), 2D標準レンジ&MSR, 緑色LEDエイマー, 本体・バッテリー・USBケーブル付

### ■ iPhone5対応モデル : Captuvo SL42 iPhoneジャケットリーダー

型番	仕様
SL42-030211-K (*) (*)	iPhone 5/5S ジャケットリーダー(ブラック), MSR, 緑色LEDエイマー, 本体・バッテリー・USBケーブル付
SL42-032201-EP-K (*) (*)	iPhone 5/5S ジャケットリーダー(ブラック), 2D標準レンジ, 緑色LEDエイマー, 本体・バッテリー・USBケーブル・EzDLソフトウェア付
SL42-032201-K (*)	iPhone 5/5S ジャケットリーダー(ブラック), 2D標準レンジ, 緑色LEDエイマー, 本体・バッテリー・USBケーブル付
SL42-032211-EP-K (*) (*)	iPhone 5/5S ジャケットリーダー(ブラック), 2D標準レンジ&MSR, 緑色LEDエイマー, 本体・バッテリー・USBケーブル・EzDLソフトウェア付
SL42-032211-K (*) (*)	iPhone 5/5S ジャケットリーダー(ブラック), 2D標準レンジ&MSR, 緑色LEDエイマー, 本体・バッテリー・USBケーブル付

### ■ オプション

型番	仕様
SL-BOOT-1	SL22-00 iPod touch 4G用保護カバー
SL-CB-1	SL22 iPod touch 4G用充電ベース, ACアダプタ付(US/パワーコード)
SL-CB-2	SL22 iPod touch 4G用4スロット充電クレードル, ACアダプタ付(EU/パワーコード)
SL-CB-3	SL22 iPod touch 4G用4スロット充電クレードル, ACアダプタ付(UK/パワーコード)
SL-CB-C-1	SL22 iPod touch 5G・SL42 iPhone 5G用4スロット充電クレードル, ACアダプタ付(US/パワーコード)
SL-CB-C-2	SL22 iPod touch 5G・SL42 iPhone 5G用4スロット充電クレードル, ACアダプタ付(EU/パワーコード)
BAT-MOB00	SL22/42 リチウムイオンバッテリーパック, 3.7V

(\*) 案件対応となります。販売店までご相談ください。  
(\*)1 iPhone 5c非対応。

・掲載値は、メーカー既定の測定方法によるものです。・記載内容は、予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

製品のご購入・お問い合わせは、下記の販売店まで

CAT-SL22 Rev.1.3.1 20200804



アイウェア・ディストリビューション株式会社  
www.aiware-distribution.com