

安心の3年保証



OPOS

7580g Genesis

Honeywell

プレゼンテーションイメージヤ

- ◆ Adaptus® 6.0 比類なき超高速高性能デコード イング テクノロジーが誕生!!
- ◆ SW-AD1-7580gで4つの応用機能追加!!
 - ①USB-HID/KBW経由漢字送信
 - ②GS1編集送信 ③GS1フォーマットチェック
 - ④データ照合
- ◆ OCRソフト読み取りに対応 (オプション)
- ◆ TotalFreedom™ 2.0 対応
ログラム開発によるデコード・データ編集・イメージ処理のフレキシブルな拡張が可能

型番	仕様
R7580g-U	プレゼンテーションイメージ、USB I/F (*1)
R7580g-K	プレゼンテーションイメージ、DOS/Vキーボード I/F
R7580g-R	プレゼンテーションイメージ、RS232C I/F (*2)
R7580g-R-AC	プレゼンテーションイメージ、RS232C I/F, ACアダプタ付
SW-OCR-7580g	OCR読み取り機能追加ライセンス、7580g (*3)
SW-AD1-7580g	漢字送信/GS1編集/GS1フォーマットチェック/照合機能追加 (*4)
46-00913	壁掛け設置キット
46-00525	ACアダプタ、DC5V出力、MS/IS/190x

(*1) USBキーボードとUSBパラレルCOMインターフェイスに対応しています。
いずれもWINDOWS 2000/XP/Vista/7/8で動作します。

(*2) 別売のACアダプタが必要です。Dsub9pinの9番ピンより電源供給することも可能です。

(*3) 本体と同時発注をお願いします。別売番号情報が必要です。

(*4) 本体と同時に発注をお願いします。(近日発売予定となります)

(**) 純正帳面やEXCELといったアラウンドソリューションのカーリ位置にデータを入力したい場合は、
キーボードインターフェイス又はUSBインターフェイス(USBキーボードインターフェイス)をご利用ください。
RS232CやUSBパラレルCOMインターフェイスは動作が異なりますのでご注意ください。

読み取り深度参考値

NW=0.127mm, バーコード	10~80mm
NW=0.190mm, バーコード	5~120mm
NW=0.254mm, バーコード	0~165mm
NW=0.330mm, バーコード	0~180mm
NW=0.254mm, PDF	0~150mm
NW=0.508mm, データマトリクス	2~190mm

GS1フォーマットチェック

料金代理収納 GS1-128 対応

応用機能のひとつ、GS1フォーマットチェックを使えば、料金代理収納GS1バーコードにエンコードされたAI及びデータが正しく構成されているかを簡単に検査できます。
これにより、印刷ミスによるレジでのトラブルを未然に防ぐことができます。

対応GS1バーコード

- ・ GS-128/ GS1 Databar
- ・ 医療用機器/材料GS1
- ・ 料金代理収納GS1



項目	仕様
読み取りコード	<p><u>バーコード</u> JAN/EAN/UPC, コード39, コード128, GS1-128, GS1-93, NEC 2/5(COOP 2/5), GS1 Databar, 他</p> <p><u>二次元コード</u> QR, マイクロQR, PDF417, MicroPDF, Aztec, コード49, データマトリクス, マキシコード, EAN/UCC コンボット, 郵便記入マーカーコード, 他</p> <p><u>OCR フォント</u> 書籍 ISBN, OCR-A, OCR-B, 他</p>
光学仕様	<p>読み取方式 CMOS イニアセサ- 読み取画素数 832 x 504 ピクセル イメージ出力 パイオリ, TIFF, JPEG 照明 LED 624nm シームレストラクト グレード 1.0 (MRD 20%以上) 走査角度 水平 46° x 28° 分解能 1D 0.102mm, 2D 0.19mm (*) 1D=コード 39, 2D=データマトリクス ピッチ/ズキ-角 70° / 75° 移動読み取り 200cm/sec (*) UPC100%/最適フォーカス位置</p>
インターフェイス	<p>USB キーボードインターフェイス USB パラレルCOMインターフェイス DOS/V キーボードインターフェイス RS232Cインターフェイス</p>
電源	<p>供給電圧 DC5.5V +/-0.25V 消費電力 動作時 2.0W(400mA @ DC5V) 待機時 0.5W(100mA @ DC5V) 電源ノイズ 100mV p-p max, 10~100KHz</p>
温度	<p>動作温度 0°C ~ +40°C 保管温度 -40°C ~ +60°C</p>
湿度	0% ~ 95% 結露無し
耐外乱光	0 ~ 100,000 lx (直射日光と同等)
耐落下	1.5m の高さからコンクリート床面へ 30 回 自然落下後、動作に支障なし (23°C)
耐振動	5G Peak 22~300Hz
ESD 保護	15KV 気中放電後、正常動作
外形寸法	80(L) x 150(H) x 83(W) mm
重量	約 340g(ケーブルを除く)
保証期間	3 年間

お問い合わせ専用 FAX フォーム
弊社まで FAX ください FAX to 078-993-6020

件名：貸出申込書・見積依頼書・注文書・その他お問い合わせ

○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAXを送信してください。

年 月 日

注文書			
製品名	数量	単価	
見積番号			

使用するインターフェイスについて		
<input type="checkbox"/> キーボード I/F	<input type="checkbox"/> RS232C I/F	<input type="checkbox"/> USB キーボード I/F
<input type="checkbox"/> USB パラレル COM I/F	<input type="checkbox"/> RS485 I/F	<input type="checkbox"/> Bluetooth
<input type="checkbox"/> 無線 LAN(802.11b/g)	<input type="checkbox"/> その他【	】

接続する上位機器について

DOS/V テキストタップ DOS/V ノート MAC テキストタップ
 MAC ノート POS 端末 PDA/携帯電話
 その他(メーカー/型番)

接続する上位 OS について		
<input type="checkbox"/> Windows XP	<input type="checkbox"/> Windows Vista	<input type="checkbox"/> Windows 7 32 ビット
<input type="checkbox"/> Windows 7 64 ビット	<input type="checkbox"/> Windows 8 32 ビット	<input type="checkbox"/> Windows 8 64 ビット
<input type="checkbox"/> iPhone/iPad	<input type="checkbox"/> Android	<input type="checkbox"/> その他 ()

その他、お問い合わせ・ご要望欄

FAX From

御住所	〒		
Phone		Fax.	
e-mail			
会社名			
部署名			
御芳名			

* 名刺を貼付していただいて結構です。

