

MS2400 Stratos

レジカウunter対応 バイオプティックスキャナ/スケール

Honeywell MS2400 Stratos[®] は、小型ながら 5 方向から 360° の読み取りが行える POS アプリケーションに最適なバイオプティック(2 面式光学)・スキャナ/スケールです。

Honeywell は、レジカウunterでのチェックアウト業務の生産性を向上させるため、読み取りアーキテクチャ StratosSPHERE™ の設計を見直し、最高のパフォーマンスを得られるようチューニングを行いました。これにより、スピーディーにワンパスで読み取りが行える確率が格段に向上し、オペレータがストレスを感じることはありません。

MS2400 は、小型に設計されているため、ほとんどのレジカウunterに簡単に設置を行うことができます。また、モジュール化された独立スキャン面とスキャンエンジンにより、セットアップやサービスをより簡単に、最小限の時間で行うことが可能にしています。

また、MS2400 には、AUX RS232C ポートが装備されており、外付けのハンド式バーコードスキャナを接続することが可能な他、ユーティリティソフトウェア MetroSet[®] 2 経由での設定やファームウェアアップデートにも対応しています。



型式	仕様	サブル面格 (税込)
MS2420-R	Stratos 2 面 5 方向 POS スキャナ(+スケール), RS232C インターフェイス, AC アダプタ付属	¥230,000 (¥241,500)

特長

- **5 方向 360° 読み取り** : 計 54 本のレーザービームで、2 面 5 方向から確実にスピーディーにバーコードを読み取ります。
- **StratosSNYC™** : モジュール化された独立スキャン面により、セットアップやメンテナンスがより簡単に、効率的に行えます。
- **StratosSWAP™** : スキャンエンジンはモジュール化されているため、簡単に交換でき、サービスに要する時間(休止時間)及びコストを最小限に抑えることができます。
- **StratosSTATS™** : レジカウunterでのチェックアウト業務の生産性解析を行うソフトウェアで、生産性改善に必要な重要なデータを提供します。
- **StratosSCHOOL™** : オペレータをトレーニングするためのソフトウェアで、読み取りテクニック向上や生産性改善のために役立ちます。

MS2400 Stratos 製品仕様

一般仕様

光源	可視光半導体レーザー 650nm ± 10nm
インジケーター	青色LED点灯：読取待機、青色LED点滅：読取成功、黄色LED点灯：スケール0ポジション 7セグメントディスプレイ：診断インジケーター
インターフェース	USB、RS232C、IBM 46XX (RS485)
AUXポート	RS232C (第二スキャナ、EAS)

機械仕様

外形寸法・重量	MS2420(コンパクトスキャナ+スケール)
	長さ：399mm、幅：292mm、高さ：100mm(カウンター下)、130mm(カウンター上)、重量 9.97Kg
	MS2421(コンパクトスキャナ)
	長さ：399mm、幅：292mm、高さ：100mm(カウンター下)、130mm(カウンター上)、重量 7.2Kg
MS2422(サブコンパクトスキャナのみ)	長さ：353mm、幅：292mm、高さ：100mm(カウンター下)、130mm(カウンター上)、重量 6.8Kg

電気仕様

入力電圧	5.2VDC ± 0.25V ; 12VDC ± 0.5V
動作電力	11W (1,670mA @ 5.2V、190mA @ 12V) 標準値
待機電力	5.5W (610mA @ 5.2V、190mA @ 12V) 標準値
DC変圧	Class 1: 5.2VDC @2.5A、12VDC @0.8A
レーザークラス	Class 1: IEC60825-1、EN60825-1
EMC	FCC Part 15、ICES-003、EN55022 Class B

使用環境

動作温度	0 ~ 40
保管温度	-40 ~ 60
湿度	5% ~ 95% (結露無し)
環境シールド	防塵シールド済
外乱光	4,842 ルクス

読取性能

読み取り深度	水平 0~100mm、垂直 0~216mm (NB=0.33mm バーコードの場合)
読み取り方向	5方向
スキャンパターン	オムニディレクション：54 スキャンライン(水平 38 ライン、垂直 16 ライン)
スキャン速度	5,400 スキャン/秒
最小シンボルコントラスト	35%
ピッチ角/スキュー角	60° / 60°
読取シンボル	1次元バーコード及びGS1 Databarの読取可能。 詳しくは、ウェブサイト (www.honeywell.com/aidc) をご覧下さい。
保証	2年間



スケール仕様	
容量	15Kg
最小測定重量	0.005Kg
最大測定重量	68Kg
調整(キャリブレーション)	必要に応じて、現地にて調整要
用途	重量計測のみ又は価格算出
スケールパートナー	Avery Berkel®, Bizerba®, Dibal®, Digi®, Mettler Toledo®

製品のご購入・サポートは、下記の正規販売店までお気軽にお問い合わせください。

www.aiware-distribution.com
Alware
Authorized Honeywell VA distributor